



 **DIMMEEB**

STIHL



EQUIPOS NUEVOS 2026 MX

—

www.dimmeeb.com.mx



**PRODUCTOS
A BATERÍA**
—

SOPLADOR | BGA 30.0



Velocidad ajustable con el gatillo



Ligereza y balance perfecto



Tubo de soplado con conversión rápida



Excelentes capacidades de soplado

Set con 2 baterías AS 2 y cargador AL 1



- Uso urbano, cerca de la casa. Limpieza de superficies.
- Tubo de soplado corto ej. para muebles de jardín.
- Tubo de soplado largo para superficies en suelo.

	BGA 30.0
Sistema a batería	Sistema AS - 10.8 V
Potenciómetro	✓
Duración con la batería completamente cargada	2 x ≤8 min (potencia máxima) 2 x ≤25 min (baja potencia ~2 N)
Peso sin/con batería	1.5 kg / 1.7 kg
Fuerza de soplado	5 N
Caudal de aire	430 m ³ /h
Máx. velocidad del aire	43 m/s
Potencia	220 W

SOPLADOR | BGA 50.0



Velocidad ajustable con el gatillo



Manejo y diseño ergonómicos



Punto de balance perfecto



Excelente caudal, fuerza y velocidad de sopado

Set con 1 batería AK 20 y cargador AL 101



- **Reemplazo de BGA 57.**
- Soplado de suciedad, hojas secas/húmedas, papel, residuos ligeros y materiales diversos.
- Limpieza de áreas de tamaño medio en cocheras o patios.

	BGA 50.0	BGA 57
Sistema a batería	Sistema AK - 36 V	
Duración con la batería completamente cargada (AK 20)	20 min (potencia máxima - 11 N) 115 min (baja potencia ~3 N)	22 min
Peso sin/con batería (AK 20)	2.2 kg / 3.4 kg	2.3 kg / 3.5 kg
Fuerza de soplado	11 N	9 N
Volumen máx. de aire	770 m ³ /h	620 m ³ /h
Velocidad máx. de aire	55 m/s	55 m/s
Potencia	525 W	420 W

TIJERAS DE PODA | ASA 20.0

ASII
SYSTEM



No incluye batería ni cargador



Corte progresivo y limpio



Peso ligero y alta maniobrabilidad



Manejo y diseño ergonómicos



Display de datos



- Poda fácil, cómoda y sin esfuerzo de árboles, matorrales, arbustos, plantas ornamentales y viñedos.
- La ASA 20 corta de forma fácil y limpia ramas con un diámetro de hasta 25 mm.

	ASA 20.0
Sistema a batería	Sistema AS - 10.8 V
Peso sin/con batería [g]	760 / 980
Diámetro máximo de corte [mm]	25
Número de anchos de abertura de cuchillas	2 modos de apertura: 25 mm y 19 mm
Corte progresivo	✓
Display 	Indicador de estado de carga, modo de apertura y total de cortes
Cortes aprox. por carga de batería	Hasta 2,000

COMPRESOR | KOA 20.0



Modo presión y modo bombeo



Uso fácil e intuitivo



Tamaño compacto y compartimiento para todos los accesorios



Pantalla con información y configuraciones

Set con 1 batería AS 2 y cargador AL 1



- Función de alta presión para inflar llantas cómodamente.
- Función de volumen para inflar y desinflar rápidamente productos inflables.

	KOA 20.0
Sistema a batería	Sistema AS - 10.8 V
Presión máx. (bomba de alta presión)	150 psi / 10.3 bar/ 1,030 kpa
Potencia máx. Alta presión/Soplado	aprox. 80 W/ 75 W
Caudal de aire	17 l/min @ 35 psi
Presión de aire máx. (bomba de soplado)	4.2 kpa /0.6 psi
Caudal de aire máx. (bomba de soplado)	360 l/min
Peso sin/con batería AS	1.5 kg / 1.7 kg
Tiempo de autonomía (según aplicación)	Hasta 23 min

CENTRO DE CARGA | PS 1.0



Banco de energía y
cargador de batería AS 2



Compacto con
geometría funcional



Peso ligero y fácil de
transportar

No incluye batería ni cargador



- Estación de energía (powerbank)/alimentación de corriente móvil.
- Cargador USB-C de baterías AS 2 de STIHL

		PS 1.0
Sistema a batería		Sistema AS - 10.8 V
Corriente de carga máx. USB-C (cargar batería AS)	A	25
Corriente de descarga máx.	A	3
Potencia generada máx.	W	30
Flujo luminoso máx. luz LED	lm	50 (nivel 1) - 100 (nivel 2)
Peso sin/con batería AS	kg	0.15 / 0.35
Longitud/ancho/altura con batería	mm	56 / 55 / 106

HIDROLAVADORA DE MANO | RCA 20.0



Excelente rendimiento de limpieza
(24 bar / 350 psi)



Solo 1.5 kg con batería colocada



Boquilla multifuncional 4 en 1

Set con 2 baterías AS 2 y cargador AL 1



- Ideal para cuando tiene que ser rápido: Solo conectar la manguera y lavar.
- Perfecta para pequeños trabajos de limpieza alrededor de la casa y jardín. disponible.

	RCA 20.0
Sistema a batería	Sistema AS - 10.8 V
Presión máxima	24 bar / 350 psi
Caudal máx. de agua (A presión baja, p. ej. sin boquilla)	230 lph / 60.75 gph 3.83 lpm / 1.0 gpm
Altura máx. de aspiración	1.5 m
Peso sin/con batería	1.3 / 1.52 kg
Duración por batería	7.5 - 15 min
Longitud (con boquilla)	329 mm / 13 in
Longitud de manguera	5 m



**CAMPO
Y JARDÍN**
—

ASPERSORA DE MOCHILA A BATERÍA | SGA 2000



Batería Li-Ion integrada



- Función de agitación
- Batería Li-Ion integrada
- Presión ajustable
- Potencia constante
- Protección ambiental IPX4



- Para atomizado de activos líquidos.
- Para jornadas largas de trabajo que requieran aplicación precisa.

	SGA 2000
Voltaje nominal Capacidad de batería	12 V 10 Ah
Presión máx. (con boquilla individual)	6 bar 87 psi
Volumen del depósito	20 litros
Peso sin batería/máx. en servicio	3.85 kg / 25 kg
Tiempo de funcionamiento continuo	> 480 min > 8 hrs
Cantidad de tanques con batería cargada	Hasta 20 tanques
Caudal de agua máx.	25 l/min
Capacidad máx. de aspersión (con boquilla ajustable - modo de atomización)	1.0 0.26 l/min gpm
Tubo de proyección	60 - 100 (extensible)

CORTACÉSPED A BATERÍA | RMA 353.0 V



Ajustes múltiples y
cubierta metálica



Distintos tipos de
descarga



Regulación central de
altura de corte



Sistema de tracción
Vario

No incluye batería ni cargador



- Para extensiones medianas de corte de césped.
- Para usuarios exigentes o jardineros que trabajen en zonas sensibles al ruido.

	RMA 353 V	RMA 510 V
Sistema a batería	Sistema AP	
Velocidad nominal de giro de cuchillas	3,200 rpm	3,200 rpm
Ancho de corte	51 cm	51 cm
Altura de corte	25 - 100 mm	25 - 100 mm
Área máx. de corte por carga (AP 300 S)	370 m ²	240 m ²
Velocidad con la tracción (km/h)	1.5 - 4.5	1.6 - 4.5
Peso sin batería	29.0 kg	29.0 kg
Volumen de la caja recolectora	60 l	75 l
Material de la caja recolectora	Textil	Textil
Material de la carcasa	Acero	Acero

DESMALEZADORA A BATERÍA | FSA 50.0

AK III
SYSTEM



Diseño renovado



Velocidad variable



Múltiples ajustes de distancia



Potencia constante

Set con 1 batería AK 10 y cargador AL 101



- Para aplicaciones residenciales en jardines.
- Retira césped y corta bordes fácilmente

	FSA 50.0	FSA 57
Sistema a batería	Sistema AK - 36 V	
Potencia eléctrica / mecánica	440 W / 300 W	400 W / 280 W
Duración con la batería completamente cargada	AK 10: 25 min AK 20: 50 min AK 30: 60 min	AK 10: 25 min AK 20: 50 min AK 30: 60 min
Peso (sin batería, con herramienta de corte)	2.9 kg	2.7 kg
Batería recomendada	AK 10	AK 10
Diámetro del hilo	1.6mm	1.6mm
Diámetro de círculo de corte	280 mm	280 mm
Revoluciones máx.	6500 rpm	6800 rpm
Duración de la carga	95 min	95 min

DESBROZADORA | FS 255.0



Equipo a gasolina



- Vástago de 28 mm/1.1"
- 450 mm de diámetro de corte
- Embrague y carcasa reforzados
- Motor 2-Mix de gran desempeño



- Perfecta para jardinería y aplicaciones agrícolas.
- Corte de césped y maleza de densidad media.

	FS 255.0	FS 235
Tipo de motor	2-MIX	2-MIX
Cilindrada	36.3 cm ³	36.3 cm ³
Potencia	1.55 / 2.07 kW/hp	1.55 / 2.07 kW/hp
Torque máximo	1.9 @ 6000 Nm @ rpm	1.9 @ 6000 Nm @ rpm
Peso	7.9 kg	6.8 kg
Depósito de combustible	0.81 l	0.81 l
Ancho de corte	450 mm	420 mm
Diámetro del vástago	28 mm / 1.1"	25.4 mm / 1.0"



TRABAJO CON MADERA

CORTADOR DE RAMAS | GTA 40.0



Manejo y diseño ergonómicos



Peso ligero y alta maniobrabilidad



Corte exacto y sin vibraciones



Motor EC sin escobillas

Set con 2 baterías AS 2 y cargador AL 5-2



- Arboricultura y mantenimiento de arboledas de nivel profesional intensivo.
- Serrar madera y materiales leñosos (p. ej. en obras).

	GTA 40.0	GTA 26
Batería	2x AS 2	1x AS 2
Potencia	520 W	270 W
Autonomía en no. de cortes	> 190	80
Peso con batería(s) y espada	2.0 kg	1.4 kg
Velocidad de cadena	8 m/s	8 m/s
Longitud de espada	15 cm / 6"	10 cm / 4"
Motor	EC 21.6 V	DC 10.8 V
Volumen del depósito de aceite	110 ml	ND
Lubricación automática	✓	✗
Tensado lateral de cadena	✓	✗
Función de potenciómetro	✓	✗

MOTOSIERRA | MS 261.0



Equipo a
gasolina



- Potencia incrementada vs MS 260
- Mayor torque para trabajos pesados
- Excelente relación peso/potencia
- Desempeño excepcional con conjunto 1.3 mm

*El equipo no genera IVA



- Perfecta para leñadores, ayuntamientos, trabajo forestal intensivo.
- Derribo y corte de leña con árboles medianos.

	MS 261.0	MS 260
Tipo de motor	2-Mix Carburador estándar	2 Tiempos tradicional
Cilindrada	50.2 cm ³	50.2 cm ³
Potencia	3.0 / 4.1 kW/hp	2.6 / 3.5 kW/hp
Peso	4.9 kg	4.8 kg
Relación peso/potencia	1.19 kg/hp	1.37 kg/hp
Torque máximo	3.3 Nm	ND
Volumen del tanque de combustible	0.5 l	0.46 l



MOTORES ESTACIONARIOS Y GENERADORES —

MOTORES ESTACIONARIOS | EHC 1105.0 S & EHC 1505.0 S



Equipo a gasolina



- Protección contra humedad
- Excelente curva de potencia y torque
- Versatilidad de aplicaciones
- Sensor de aceite



- Para uso con accesorios agrícolas, de construcción o transporte.
- Diseñados para aplicaciones pesadas intensivas con sus altas capacidades de potencia y torque.

	EHC 1105.0 S	EHC 1505.0 S
Potencia neta (hp)	11 hp	15 hp
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV	
Desplazamiento	389 cm ³	500 cm ³
Potencia del motor a régimen nominal	8.1 / 10.86 kW/hp	11.3 / 15.15 kW/hp
Velocidad nominal	3,600 l/min	3,600 l/min
Capacidad de aceite	1.10 l	1.10 l
Capacidad del tanque de combustible	6.5 l	6.5 l
Peso del dispositivo	32 kg	33 kg
Diámetro del eje	25.4 mm / 1"	

GENERADORES | GR 40 & GR 60



Equipo a
gasolina



- Larga vida útil
- Motor 4 Tiempos STIHL
- Garantía de refaccionamiento
- Componentes fiables



- Fuente de alimentación para zonas sin suministro eléctrico.
- Fuente de energía de reserva en caso de desastres o falta de suministro.
- Usuarios privados, fincas, ranchos, agricultores.

	GR 40	GR 60
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 Tiempos, OHV.	
Características del motor	STIHL EHC 500.0 224 cm ³ , 7.37 hp	STIHL EHC 900.0, 340 cm ³ , 11.39 hp
Potencia continua/max. de salida	2500 W / 2800 W	5000 W / 5500 W
Tensión/Voltaje de salida	110/220 V	110/220 V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Número de enchufes (monofásico)	2x 110 V / 1~ (Duplex) 1 x 220 V / 1~	2x 110 V / 1~ (Duplex) 1 x 220 V / 1~
Tanque de combustible / Autonomía al 50 % uso de potencia	15 litros / 10.9 h	25 litros / 10.7 h
Peso	38 kg	74 kg

GENERADOR INVERTER | IR 40.0



Equipo a
gasolina



- Portable y compacto
- Diseño cerrado y muy silencioso
- Opciones sencillas de mantenimiento
- Fiabilidad del sistema



- Fuente de alimentación para aplicaciones de potencia limpia: ideal para electrónicos sensibles.
- Ideal para zonas sensibles a ruido y vibraciones.

	IR 40.0
Potencia de arranque	3.3 kW
Potencia nominal/max. de salida	2.5 kW / 2.75 kW
Tensión/voltaje nominal	110 V / 220 V
Corriente nominal	22.7 A / 11.3 A
Fase / Frecuencia	Monofase / 60 Hz
Peso del producto	28 kg
Tipo de motor	4T OHV 149 cm ³
Tanque de combustible	4 l
Tiempo de funcionamiento (25% de la carga)	7 hr
Protección ambiental	IP23

DISPONIBILIDAD ESTIMADA

2025-2026



RCA 20.0
10/2025



ASA 20.0
10/2025



KOA 20.0
10/2025



BGA 30.0
11/2025



FSA 50.0
11/2025

2025



EHC 1105.0 S
EHC 1505.0 S
08/2025



BGA 50.0
10/2025



FS 255.0
11/2025



GTA 40.0
12/2025





RMA 353.0 V
01/2026



MS 261.0
08/2026



PS 1.0
04/2026

2026

2027

IR 40.0
01/2026



SGA 2000
04/2026





DIRECTORIO

CÓRDOBA

Sucursal Córdoba
Av. 1 No. 1721-B entre calles 17 y 19
Col. Centro C.P. 94500
Córdoba, Ver.
Email: ventas.cordoba@dimmeeb.com.mx
Tel: 271 714 5203 / 272 723 2285 📞

FORTÍN

Sucursal Fortín
Blvd. Córdoba-Fortín No. 302 esq. calle 3 Local 5
Col. San Nicolás C.P. 94540
Fortín, Ver.
Email: ventas.fortin@dimmeeb.com.mx
Tel: 271 688 3191 / 272 230 5725 📞

ORIZABA

Sucursal Colón
Colón Oriente No. 354 entre norte 6 y 8
Col. Centro C.P. 94300
Orizaba, Ver.
Email: ventas.colon@dimmeeb.com.mx
Tel: 272 726 0272 / 272 723 2290 📞

Matriz Zapata
Norte 12-A No. 235 entre oriente 15 y 17
Col. Emiliano Zapata norte C.P. 94320
Orizaba, Ver.
Email: ventas.zapata@dimmeeb.com.mx
Tel: 272 726 0560 / 272 723 2278 📞

TEHUACÁN

Sucursal Tehuacán
Priv. de la 7 sur No. 519-A entre 5 ote. y
Josefa Ortíz de Domínguez
Col. La purísima C.P. 75784
Tehuacán, Pue.
Email: ventas.tehuacan@dimmeeb.com.mx
Tel: 238 596 3613 📞

PUEBLA

Sucursal Zavaleta
Calzada Zavaleta No. 53, Plaza Santa Cruz
Col. Santa Cruz Guadalupe C.P. 72150
Puebla, Pue.
Email: ventas.puebla@dimmeeb.com.mx
Tel: 222 329 3912 / 222 710 7828 📞

